



Square-flags met uithuider



1

Haal de bedrukte beachflag, de draagarm en de driedelige vlaggenstok uit de draagtas.



2

Zet vervolgens de draagarm met het korte onderdeel van de vlaggenstok in elkaar.



3

Zet nu de overige onderdelen van de vlaggenstok in elkaar. Let op, dat de afzonderlijke delen volledig in elkaar geschoven zijn.



4

Begin de bedrukte beachflag bij de draagarm van de vlaggenstok via de holle zoom op de vlaggenstok te trekken



5

Trek de bedrukte beachflag volledig over de vlaggenstok, zodat deze sterk gespannen is.



6

Bevestig de bedrukking met het koord aan de vlaggenstok.



7

Doe de vlaggenstok in de daarvoor bedoelde opening van de standaard, tot deze vast zit.



8

Nu is uw beachflag met draagarm volledig opgezet.



Standaard/voet



STANDAARD 14 KG

Verwijder eerst aan de voorkant van de bodemplaat de kunststof stekker uit de gaten voor de schroeven. Leg daarna het opzetstuk op de bodemplaat en bevestig dit met behulp van een kruiskopschroevendraaier en de vier meegeleverde schroeven.



VOET KRUISVOET

Vul de ballastband met zand of water. Open de kruisvoet, trek de staanders uit elkaar en plaats het kruis op de grond. Leg de gevulde ballastband op de opengeklapte kruisvoet.



VOET GRONDBOOR

Zet de grondboor op de gewenste plek op de grond. Klap de rode delen naar beneden en draai de grondboor met behulp van deze delen met de klok mee de grond in, totdat de schroefdraad volledig in de grond zit.