Datasheet

Raamstickers (achter glas)

Volvlaks dekwit

BESTANDSOPMAAK VOOR DRUKWERK

- maak een gebied ter grootte en vorm van de sticker (rond, ovaal, rechthoekig of vierkant) als een pad op
- duplicaat als speciaal kleurkanaal aanmaken en over het eigenlijke kleurvlak plaatsen
- dit vlak als speciaal kleurkanaal aanmaken en over het eigenlijke beeld leggen
- speciaal kleurkanaal moet in 100 % voltoon (niet wit) aangemaakt worden en met de naam ‚dekwit' aangegeven worden en op overdruk staan
- geen kleurverloop, transparanties, kleurrasters, toonwaarden en geen grafische effecten (slagschaduw, schijnsel naar buiten, verlopen etc.)

De achtergrond van volledige sticker wordt daarmee wit bedrukt.

Let op dat de drukgegevens gespiegeld moeten worden.

LAYOUT-EISEN

- tekstgrootte minimaal 6 pt
- letter- en lijndikte minimaal 8 pt (2,82 mm)
- lettertypes insluiten of in curves/paden omzetten

BESTANDSAANLEVERING

- als pdf-bestand zonder kleurconversie
- de algemene voorschriften voor pdf-bestanden zijn van toepassing

