



Stickers

Dekwit achter kleurvlakken

BESTANDSOPMAAK VOOR DRUKWERK

- vlakken met een witte bedrukking op de achtergrond dupliceren
- duplicaat omzetten naar paden, maken als steunkleurkanaal en leggen over het eigenlijke kleurvlak
- speciaal kleurkanaal moet in 100 % voltoon (niet wit) aangemaakt worden en met de naam ,dekwit' aangegeven worden en op ,overdruk' staan
- geen kleurverloop, transparanties, kleurrasters, toonwaarden en geen grafische effecten (slagschaduw, schijnsel naar buiten, verlopen etc.)

De vlakken met een speciale voorgrondkleur krijgen zo een witte bedrukking erachter.

LAYOUT-EISEN

- tekstgrootte minimaal 6 pt
- letter- en lijndikte minimaal 0,5 pt (0,176 mm)
- lettertypes insluiten of in curves/paden omzetten

BESTANDSAANLEVERING

- als pdf-bestand zonder kleurconversie
- de algemene voorschriften voor pdf-bestanden zijn van toepassing

DEKWIT (MOTIF DUPLICEREN)

CMYK

MATERIAAL



TIP

Slu de witte drukvlakken over uw dessin op. De witte kleur wordt toch later onder uw dessin gedrukt, zodat de kleuren er sterk uitspringen en niet doorschijnend overkomen.