



# Stickers

## Volvlaks dekwit

### BESTANDSOPMAAK VOOR DRUKWERK

- maak een gebied ter grootte en vorm van de sticker (rond, ovaal, rechthoekig of vierkant) als een pad op
- dit vlak als speciaal kleurkanaal aanmaken en achter het eigenlijke beeld leggen
- dit vlak als speciaal kleurkanaal aanmaken en over het eigenlijke beeld leggen
- speciaal kleurkanaal moet in 100 % voltoon (niet wit) aangemaakt worden en met de naam ,dekwit' aangegeven worden en op overdruk staan
- geen kleurverloop, transparanties, kleurrasters, toonwaarden en geen grafische effecten (slagschaduw, schijnsel naar buiten, verlopen etc.)

De achtergrond van volledige sticker wordt daarmee wit bedrukt.

### LAYOUT-EISEN

- tekstgrootte minimaal 6 pt
- letter- en lijndikte minimaal 0,5 pt (0,176 mm)
- lettertypes insluiten of in curves/paden omzetten

### BESTANDSAANLEVERING

- als pdf-bestand zonder kleurconversie
- de algemene voorschriften voor pdf-bestanden zijn van toepassing

### DEKWIT

### CMYK

### MATERIAAL



### TIP

Slu de witte drukvlakken over uw dessin op. De witte kleur wordt toch later onder uw dessin gedrukt, zodat de kleuren er sterk uitspringen en niet doorschijnend overkomen.